

663

Adhesivo para alfombras de exteriores

Para instalaciones exteriores únicamente de alfombras de interiores/exteriores.

- Resistente al agua después de 5 días
- Su excelente adhesión inicial reduce los dobleces de los extremos
- No requiere tiempo abierto
- Para instalaciones inmediatas
- Tiempo de empleo prolongado
- Para instalaciones extensas
- Excelente integridad de adhesión
- Para instalaciones permanentes
- Muy fácil de aplicar con llana
- Producto fácil de usar y de fácil aplicación con llana



Llana de dientes redondos
prof. = 3/32" (2 mm), an. = 1/8" (3 mm), sep. = 1/8" (3 mm)
Alfombra con respaldo liso
De 108 a 126 pies²/gal. (de 10 a 11,7 m²/3,78 litros)
De 27 a 31.5 pies²/cuarto de galón
De 2,5 a 3 m²/litro



Llana de dientes triangulares prof. = 1/8" (3 mm),
an. = 1/8" (3 mm), sep. = 1/16" (1,6 mm)
**Alfombra con respaldo áspero y todas las instalaciones sobre
asfalto áspero y sobre concreto muy poroso o áspero**
De 54 a 72 pies²/gal. (de 5 a 6,6 m²/3,78 litros)
De 17.5 a 20 pies²/cuarto de galón
De 1,3 a 1,7 m²/litro

HENRY® 663

Adhesivo para alfombras de exteriores

Descripción

HENRY® 663 Adhesivo para alfombras de exteriores es el mejor adhesivo de látex de su clase para instalaciones exteriores de alfombras de interiores/exteriores. HENRY 663 adhiere césped artificial y alfombras de interiores/exteriores en instalaciones exteriores sólo sobre concreto, pavimento de asfalto y otras superficies de pavimento limpias y lisas (no es apto para usar con techos de asfalto), plataforma de madera contrachapada exterior o marina, resistente y no sujeta a deterioro (no es apto para usar con plataformas de tablón o madera tratada), cubiertas de barcos de aluminio lijado y fibra de vidrio desgastada. En los sustratos pintados, teñidos o cubiertos de alguna otra manera se debe realizar una prueba para comprobar la compatibilidad con el adhesivo.

Uso

Alfombras de interiores/exteriores y césped artificial en instalaciones exteriores únicamente. No es apto para usar con alfombras con respaldo de vinil o de uretano. No es apto para usar con techos de asfalto, plataformas de tablón o madera tratada.

Se adhiere a

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso para los sustratos adecuados.

- **Sustratos porosos:** Concreto, pavimento de asfalto y otras bases cementosas y superficies de pavimento limpias, firmes y sólidas. Plataforma de madera contrachapada exterior o marina sin tratar.

* Tenga en cuenta que no asumimos responsabilidad alguna por las fallas originadas a raíz del deterioro de la madera contrachapada propiamente dicha. No instale sobre plataformas de tablón. En los sustratos pintados, teñidos o cubiertos de alguna otra manera se debe realizar una prueba para comprobar la compatibilidad con el adhesivo.

- **Sustratos no porosos:** Sustratos de fibra de vidrio desgastada, cubiertas de barcos de aluminio lijado. En los sustratos pintados, teñidos o cubiertos de alguna otra manera se debe realizar una prueba para comprobar la compatibilidad con el adhesivo. No instale sobre techos de goma o asfalto.

Preparación

- Este adhesivo es sólo para uso exterior.
- Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso.
- Las temperaturas de instalación aceptables van de los 65°F (18°C) a los 100°F (38°C).
- El sustrato debe ser firme, liso y plano. Asegúrese de que el sustrato sea firme y esté bien sujeto para que sea una base rígida sin flexibilidad indebida. Todos los sustratos sueltos se deben volver a fijar con clavos o adherir bien para crear una superficie firme.

- El sustrato debe estar limpio y seco. Elimine mecánicamente todo resto de suciedad, cera, grasa, aceites, compuestos de curado y cualquier otro material extraño que pudiera interferir con una buena adhesión.

Instalación

El adhesivo es resistente al agua después de cinco días. Proteja del agua hasta que pasen cinco días de la instalación.

Mezcle el líquido de la superficie en el adhesivo y esparza bien el adhesivo con la llana adecuada. Se debe lograr que el adhesivo se transfiera en un 100% al respaldo de la alfombra y, al mismo tiempo, asegurar una cobertura total del sustrato.

Instale la alfombra o el césped sobre el adhesivo húmedo de inmediato. No permita que se forme una película densa en la superficie del adhesivo. Si el adhesivo se seca o comienza a endurecerse, se debe raspar para eliminarlo y aplicar adhesivo nuevo. Corte, coloque y corrija la posición dentro de los 70 minutos. El tiempo abierto dependerá de las condiciones de la obra, del sustrato, de la temperatura y de la humedad. De vez en cuando, levante una parte del área recién instalada para asegurarse de que el adhesivo logra una transferencia total al respaldo.

Después de la instalación, pase un rodillo de 100 libras (45 kg) a lo largo y a lo ancho, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante del piso. Las alfombras rígidas requieren una segunda pasada después de 2 horas.

Corte y selle todas las uniones siguiendo las recomendaciones del fabricante de la alfombra.

Limpieza

Elimine los residuos de adhesivo húmedo con un paño blanco, limpio y humedecido con agua y jabón. Use aguarrás mineral para los residuos de adhesivo seco. Cuando use aguarrás mineral, siga detenidamente las recomendaciones del fabricante y realice una prueba en un sector pequeño antes de continuar para asegurarse de que no dañe la superficie que se está limpiando.

Garantía

LA MEJOR GARANTÍA LIMITADA DE HENRY POR 10 AÑOS. Si no se respetan las pautas escritas, la garantía quedará anulada. Para obtener los detalles completos de la garantía, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente llamando al 1-800-232-4832.

Notas

No vuelva a usar el embalaje. Deseche el embalaje y los residuos de adhesivo conforme a las normas federales, estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje el adhesivo en desagües.

- SÓLO PARA USO PROFESIONAL.
- Estabilidad de congelación/descongelación hasta 10°F (-12°C). Evite las bajas temperaturas o los ciclos de congelación/descongelación reiterados.
- La vida útil es 1 año sin abrir.
- COV (VOC): 76 g/L, calculado e informado, SCAQMD 1168

Precauciones

Lea detenidamente y respete todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para información de seguridad detallada, consulte la hoja de datos de seguridad del material disponible en www.wwhenry.com

Fabricado en EE. UU. por The W. W. Henry Company, Aliquippa, PA 15001

© 2012 W.W. HENRY, L.P. Todos los derechos reservados.